

0190101 BDV040



- Recharge et redémarre le véhicule en 20 minutes.
- Design compacte pour le stockage facile dans votre véhicule.
- Plus besoin de câbles de démarrage, raccorder directement sur le 12V DC fiche de la voiture.
- Recharge le batterie de l'intérieur de la voiture.
- Témoin LED d'état de la batterie.
- Avec 2LED lumière pour l'usage en situation d'urgence.
- 230V Adaptateur inclus.

Batterie type

DC Sortie

Entrée

Certification

EAN

Dimensions

Poids

Quantité carton export

3x 6Ah accumulateur au plomb

12V DC - 7A

230V AC

KEMA

5035048185124

24 x 9,7 x 21,3cm

3,585kg

6



0190102 BDJS350



- Démarreur de batterie sans fil 350 Ampère.
- Design compacte, ne prend pas beaucoup de place.
- Redémarre le véhicule instantanément.
- Pinces en cuivre puissantes et câbles.
- Témoin d'inversion de polarité.
- Avec LED lumière ambiante.
- Témoin LED d'état de la batterie.
- 230V Adaptateur inclus.

Batterie type	9Ah accumulateur au plomb
Sortie	350A instant, 200A constante pendant 5 sec.
Pinces	cuivre
Entrée	230V AC
Certification	KEMA
EAN	5035048210222
Dimensions	36 x 9,3 x 27,6cm
Poids	4,31kg
Quantité carton export	2



0190103 BDCJS450



- Démarreur de batterie sans fil 450 Ampère.
- Design compacte, ne prend pas beaucoup de place.
- Redémarre le véhicule instantanément.
- Pincés en cuivre puissantes et câbles.
- Témoin d'inversion de polarité.
- Avec LED lumière ambiante.
- Témoin LED d'état de la batterie.
- 230V Adaptateur inclus.

Batterie type	17Ah accumulateur au plomb
Sortie	450A instant, 300A constante pendant 5 sec.
Pincés	cuivre
Entrée	230V AC
Certification	KEMA
EAN	5035048210499
Dimensions	32 x 13 x 46cm
Poids	7,98kg
Quantité carton export	1



0190104 BDJS450i



- Démarreur de batterie sans fil 450 Ampère.
- Compresseur d'air 8,28BAR/120PSI.
- Pincés en cuivre puissantes et câbles.
- Témoin d'inversion de polarité.
- Avec LED lumière ambiante.
- Témoin LED d'état de la batterie.
- 230V Adaptateur inclus.

Batterie type	17Ah accumulateur au plomb
Sortie	450A instant, 300A constante pendant 5 sec.
Compresseur d'air	8,28BAR/120PSI
Pincés	cuivre
Entrée	230V AC
Certification	KEMA
EAN	5035048210574
Dimensions	31,5 x 18 x 41cm
Poids	8,46kg
Quantité carton export	1



0590101 BDPC10USB



- Pour passer de 12V DC à 5V DC.
- Design compacte.
- Prise a cinq positions.
- 2 Ports USB.
- Protection de sous-tension : l'appareil s'arrête automatiquement quand la tension d'entrée chute au-dessous de 11,5V.
- Protection de court-circuit.
- Protection de surcharge.

Tension d'entrée	12V DC
Tension de sortie	5V DC
Courant de sortie	500mA
Fusible	1.6A
Port USB	2x 250mA
Sortie d'alimentation	5W
Certification	KEMA
EAN	5035048233504
Dimensions	8,2 x 8,2 x 19cm
Poids	0,125kg
Quantité carton export	4



0590102

BDPC400



- Pour passer de 12V DC à 230V AC.
- 500W sortie d'alimentation continue.
- Turbo système de refroidissement.
- LED indicateur de défaut.
- Supports.
- Protection de sous-tension : l'appareil s'arrête automatiquement quand la tension d'entrée chute au-dessous de 11V.
- Protection de surtension.
- Protection de court-circuit.
- Protection de surcharge.
- Protection de surchauffe.

Tension d'entrée	12V DC, 48A
Tension de sortie	230V AC, 50 Hz
Sortie d'alimentation	500W continue
USB	5V DC, 500mA
Sortie d'onde	sinusoïdale modifiée
DC fiche à fusible	12A/250V
Certification	CE
EAN	5035048233337
Dimensions	26,4 x 29 x 7,3cm
Poids	1,48kg
Quantité carton export	2



0590103

BDV212F



- Pour 12 canettes 0,33L.
- Contenance de compartiment 9L.
- Refroidit à environ 4°C.
- Peut être employé comme congélateur avec le bac à glaçons et la plaque isolante (inclus).
- Réchauffe à environ 48°C.
- Câble 2m avec la 12V DC prise avec fusible.
- Bouton marche/arrêt.
- Bouton froid/chaud.
- Courroie d'épaule durable.
- Catégorie de climats T.

Tension	12V DC
Courant d'entrée	5A
Longueur du câble	2m
Contenance de compartiment	9L
Certification	CE
EAN	5035048168868
Dimensions	43,5 x 25,9 x 31,8cm
Poids	4,485kg
Quantité carton export	1



0690101 BDSBC10A



ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE!

- Entièrement automatique.
- Très efficace.
- Design high-tech/durable.
- Multilingue.
- Écran avec messages déroulants.
- Pinces de batterie puissantes.
- Indicateur LED de statut.
- Vérification de l'alternateur.
- Indicateur de charge.
- Protection d'inversion de polarité.
- Rangement du câble et des pinces.
- Poignée.

Entrée	230V AC, 180W
Sortie	12V DC, 10A continue
Capacité de batterie	20 - 180 Ah
Certification	KEMA
EAN	5035048210512
Dimensions	26 x 24 x 11cm
Poids	2,185kg
Quantité carton export	2

0690102 BDSBC30A



ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE!

- Entièrement automatiquement.
- Très efficace.
- Design high-tech/durable.
- Multilingue.
- Écran avec messages déroulants.
- Pincés de batterie puissantes.
- Indicateur LED de statut.
- Vérification de l'alternateur.
- Fonction de démarrage du moteur.
- Indicateur de charge.
- Protection d'inversion de polarité.
- Rangement du câble et des pincés.
- Poignée.

Entrée	230V AC, 580W
Sortie	12V DC, 30A continue
Capacité de batterie	20 - 450 Ah
Certification	KEMA
EAN	5035048210543
Dimensions	32,7 x 28 x 12,5cm
Poids	3,06kg
Quantité carton export	2

0690103 BDV090



- Tient la batterie à la capacité optimale.
- Entièrement automatiquement, chargement régulier pour efficacité maximale.
- Trois possibilités de branchement : 12V DC prise (avec fusible 5A), pinces de batterie ou cosses à anneaux.
- Connecteur de ligne.
- Pour utilisation avec des batteries 6V et 12V.
- Indicateur LED de défaut.
- Indicateur LED de statut.
- Trous de montage.

Entrée	230V AC, 20W
Sortie	6V DC / 12V DC, 1,2A
Certification	KEMA
EAN	5035048333693
Dimensions	32,7 x 7,62 x 24,77cm
Poids	0,612kg
Quantité carton export	2



1590101

BDBB26



- Baladeuse durable et ultra lumineuse.
- NiMH batterie rechargeable intégrée.
- Régulateur de luminosité ; prolonge le temps d'exécution jusqu'à 7 heures d'une utilité continue.
- Appareil très résistant et robuste.
- Le crochet tourne 360°.
- Indicateur LED de statut.
- 230V Adaptateur inclus.
- Durée de charge: 8 h.
- Durée de vie LEDs: 10.000 h.

Batterie type	3,6V 1300maH NiMH
Entrée	230V AC
Certification	KEMA
EAN	5035048181508
Dimensions	15,7 x 9,2 x 48cm
Poids	0,85kg
Quantité carton export	6



1590102 SL3WBDAKE



- La baladeuse livre un rayon lumineux.
- L'ampoule de 3W LED ne doit être jamais remplacer.
- Régulateur de luminosité ; la durée d'utilité prolonge.
- Indicateur LED de statut.
- Design compacte et légère.

Batterie type	4 AA/LR6 piles
Luminosité	105 LUMENS
Certification	CE
EAN	5060285170312
Dimensions	17,15 x 8,26 x 21,59cm
Poids	0,454kg
Quantité carton export	2



1590103 BDLB14



- 14 LEDs Ultra lumineuses.
- Régulateur de luminosité ; jusqu'à 6 heures d'une utilité continue.
- Appareil très résistant et robuste.
- Le crochet tourne 360°.
- La lentille a un mode de rupture en éclats non dangereux.
- Durée de vie LEDs: 10.000 h.

Batterie type	3 AA/LR06 piles (inclus)
Entrée	230V AC
Certification	KEMA
EAN	5035048193778
Dimensions	16 x 31 x 10,5cm
Poids	0,537kg
Quantité carton export	4



1590108 BDV156



- High power quartz-halogène ampoule remplaçable livre un rayon lumineux.
- Régulateur de luminosité en 3-positions.
- Poignée en caoutchouc pour balance et confort.
- Indicateur LED de statut.
- Design compacte et légère.
- Boucle d'accrochage.

Batterie type	6V 3Ah accumulateur au plomb
Ampoule	H3
Luminosité	700 LUMENS
Certification	KEMA
EAN	5035048168844
Dimensions	24 x 11 x 26cm
Poids	1,62kg
Quantité carton export	6

